

# TRINCIASERMENTI

# CORTESE

## MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

# CDT REV

### DESCRIZIONE

TRINCIASERMENTI CON ATTACCO TRE PUNTI DI CATEGORIA II CON POSSIBILITA' DI ATTACCO DAVANTI O DENTRO CON SPOSTAMENTO MECCANICO DO 50 CM. POSSIBILITA' DI MONTARE UN MARTINETTO IDRAULICO (OPTIONAL), DA APPLICARE SU TRATTORI CON POTENZA COMPRESA TRA 45 E 90 HP. CONSIGLIATA PER TAGLIO SI SERMENTI FINO A Ø 10 CM. ADATTA PER USO NEI FRUTTETI, VIGNETI, ULIVETI, AREE VERDI, ECC.







### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- ATTACCO A 3 PUNTI CATEGORIA II
- SPOSTAMENTO MECCANICO DI 50 CM
- CONTROCASSA RINFORZATA
- DOPPIA FILA DI CONTROCOLTELLI
- RULLO LIVELLATORE Ø 193x5mm
- ROTORE Ø 159x10mm DA 140 A 180
- ROTORE Ø 159x14mm DA 200 A 250
- MAZZE DA KG 1,8 O COLTELLI
- PTO 540 / 1000 GIRI
- APPLICAZIONE POSTERIORE O FRONTALE TRATTORE
- PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE CE

### EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- RUOTE ANTERIORI
- SPOSTAMENTO IDRAULICO
- SCAROLA INGRANAGGI DOPPIA CORONA PER USO REVERSIBILE
- SLITTE D'APPOGGIO
- CARDANO
- SUPER CONTROCASSA
- RASTRELLI



	INGOMBRO	LARGHEZZA DI LAVORO						
Mod.	cm	cm	HP - KW	PTO	Kg	N.	N.	N.
CDT REV 140	152	135	30 - 22	540	440	4	12	36
CDT REV 160	172	172	35 - 26	540	490	4	12	36
CDT REV 180	192	192	35 - 26	540	520	4	16	48
CDT REV 200	212	212	40 - 29	540	550	4	16	48
CDT REV 220	232	232	40 - 29	540	580	4	18	54
CDT REV 250	262	262	45 - 33	540	650	4	22	66
CDT REV 285	297	297	50 - 35	540	810	4	24	72
CDT REV 300	312	312	55 - 40	540	970	4	36	108