

TRINCIASERMENTI

CDT

CORTESE

MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

DESCRIZIONE

TRINCIASERMENTI CON ATTACCO TRE PUNTI CATEGORIA II CON SPOSTAMENTO MECCANICO TRAMITE VITE DI 50 CM, POSSIBILITA' (OPTIONAL) DI MONTARE MARTINETTO IDRAULICO, DA APPLICARE SU TRATTORI CON POTENZA COMPRESA TRA 45-90 HP

VERSIONE CON RASTRELLI POSTERIORI PER UNA MIGLIORE FRANTUMAZIONE DEI SERMENTI DI POTATURA FINO A Ø 10 CM

ADATTA PER LAVORO DI TAGLIO SU FRUTTETI, VIGNETI, ULIVETI, AREE VERDI

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- ATTACCO A 3 PUNTI CATEGORIA II CON
- SPOSTAMENTO MECCANICO DI 50 CM
- CONTROCASSA RINFORZATA
- RUOTA LIBERA SU SCATOLA AD INGRANAGGI
- RULLO LIVELLATORE Ø 195x5mm
- ROTORE Ø 159x10mm DA 140 A 180
- ROTORE Ø 159x14mm DA 180 A 250
- MAZZE O COLTELLI
- PTO 540 GIRI
- PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE CE

EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- RUOTE ANTERIORI
- PORTELLONE APRIBILE
- SPOSTAMENTO IDRAULICO
- VERSIONE CON CASSA ROTONDA
- SLITTE D'APPOGGIO
- CARDANO
- SUPER DOPPIA CASSA



	INGOMBRO	LARGHEZZA DI LAVORO						
Mod.	cm	cm	HP - KW	PTO	Kg	N.	N.	N.
CDT 140	152	135	45	540	510	4	12	36
CDT 160	172	155	55	540	570	4	12	36
CDT 180	192	175	65	540	620	4	16	48
CDT 200	212	195	65	540	650	4	16	48
CDT 220	232	215	80	540	690	4	18	54
CDT 250	262	245	90	540	730	4	20	60