

# TRINCIASERMENTI

# CTO

# CORTESE

## MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

### DESCRIZIONE

TRINCIASERMENTI CON ATTACCO TRE PUNTI CATEGORIA II COMPLETA DI SPOSTAMENTO MECCANICO TRAMITE VITE DI 50 CM CON POSSIBILITA' DI MONTARE (OPTIONAL) MARTINETTO IDRAULICO DA APPLICARE SU TRATTO-RI CON POTENZE COMPRESSE TRA 60 E 110 HP. VERSIONE CON RASTRELLI POSTERIORI PER UNA MIGLIORE FRANTUMAZIONE DEI SERMENTI DI POTATURA O PICCOLI ARBUSTI FINO A Ø 12 CM. ADATTA PER LAVORI SEMI-FORESTALI, LAVORI DI TAGLIO SU FRUTTETI, VIGNETI, ULIVETI, AREE VERDI, ECC.







### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- ATTACCO A 3 PUNTI CATEGORIA II
- SPOSTAMENTO MECCANICO DI 50 CM
- RASTRELLI PISTERIORI
- CONTROCASSA RINFORZATA
- DOPPIA FILA DI CONTROCOLTELLI
- RUOTA LIBERA SU SCATOLA AD INGRANAGGI
- RULLO LIVELLATORE Ø 193x5mm
- ROTORE Ø 219x14mm DA 160 A 200
- ROTORE Ø 219x17mm DA 220 A 286
- MAZZE DA KG 1,8
- PTO 540 GIRI
- PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE CE

### EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- RUOTE ANTERIORI
- PORTELLONE APRIBILE
- SPOSTAMENTO IDRAULICO
- SCAROLA INGRANAGGI DOPPIA CORONA PER USO REVERSIBILE
- SLITTE D'APPOGGIO
- CARDANO
- SUPER CONTROCASSA
- RASTRELLI



	INGOMBRO	LARGHEZZA DI LAVORO						
Mod.	cm	cm	HP - KW	PTO	Kg	N.	N.	N.
CTO 160	172	155	60 - 44	540	690	4	12	36
CTO 180	192	192	70 - 51	540	730	4	16	48
CTO 200	212	212	80 - 58	540	890	4	16	48
CTO 220	232	232	90 - 66	540	930	4	18	54
CTO 250	262	262	100 - 73	540	1050	4	22	66
CTO 285	297	297	110 - 80	540	1120	4	24	72