

TRINCIASERMENTI ECOSYSTEM

CORTESE
MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

DESCRIZIONE

TRINCIASERMENTI CON ATTACCO TERZO PUNTO DI CATEGORIA I E II, LA MACCHINA E' DOTATA DI SPOSTAMENTO MECCANICO, (OPTIONAL) IDRAULICO DI 40CM. E' DOTATA DI UN SERBATOIO PER LA RACCOLTA DEL TRINCIATO CON PORTELLONE IDRAULICO PER LO SCARICO. MACCHINA ADATTA PER TUTTE LE SITUAZIONI OVE L'OPERATORE RITENGA DI RACCOGLIERE IL MATERIALE TRITURATO, ADATTA PER FRITTETI, VIGNETI, ULIVETI, AREE VERDI, ECC.







EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- ATTACCO A 3 PUNTI CAT. I E II
- PORTELLONE DI SCARICO IDRAULICO
- SPOSTAMENTO MANUALE
- RUOTA LIBERA SU SCATOLA A INGRANAGGI
- RULLO LIVELLATORE REGOLABILE IN ALTEZZA Ø 153x5mm
- ROTORE Ø 159x10mm
- PTO 540 / 1000 GIRI
- PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE CE

EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- RUOTE
- SPOSTAMENTO IDRAULICO
- SLITTE D'APPOGGIO
- CARDANO



| | INGOMBRO | LARGHEZZA DI LAVORO |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | cm | cm | HP - KW | PTO | Kg | N. | N. | N. |
| ECO 120 | 132 | 115 | 30 - 22 | 540 | 390 | 3 | 8 | 24 |
| ECO 140 | 152 | 135 | 35 - 26 | 540 | 430 | 3 | 12 | 36 |
| ECO 160 | 172 | 155 | 35 - 26 | 540 | 470 | 3 | 12 | 36 |
| ECO 180 | 192 | 175 | 35 - 26 | 540 | 510 | 3 | 16 | 48 |
| ECO 200 | 212 | 195 | 40 - 29 | 540 | 550 | 3 | 18 | 54 |
| ECO 220 | 232 | 215 | 40 - 29 | 540 | 850 | 3 | 24 | 72 |
| ECO 250 | 262 | 245 | 45 - 33 | 540 | 910 | 3 | 25 | 78 |