

TRINCIASERMENTI

K2R

CORTESE

MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

DESCRIZIONE

TRINCIASERMENTI CON ATTACCO TRE PUNTI CATEGORIA I E II CON SPOSTAMENTO MECCANICO TRAMITE VITE CON POSSIBILITA' (OPTIONAL) DI APPLICARE LO SPOSTAMENTO IDRAULICO DA APPLICARE SU TRATTORI CON POTENZA COMPRESA TRA 25-40 HP VERSIONE CON RASTRELLI POSTERIORI PER UNA MIGLIORE FRANTUMAZIONE DEI SERMENTI DI POTATURA CONSIGLIATA PER TAGLIO DI ERBA, SERMENTI DI POTATURA FINO A Ø 6/7 CM ADATTA PER FRUTTETI, VIGNETI, ULIVETI, AREE VERDI.







EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- ATTACCO A 3 PUNTI CATEGORIA I e II
- SPOSTAMENTO MECCANICO
- CONTROCASSA RINFORZATA
- RUOTA LIBERA SU SCATOLA AD INGRANAGGI
- RULLO LIVELLATORE Ø 153x5mm
- ROTORE Ø 127x10mm
- MAZZE O COLTELLI
- 540 GIRI
- PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE CE

EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- RUOTE ANTERIORI
- PORTELLONE APRIBILE
- SPOSTAMENTO IDRAULICO
- VERSIONE CON CASSA CORTA
- SLITTE D'APPOGGIO
- CARDANO
- SUPER CONTROCASSA



	INGOMBRO	LARGHEZZA DI LAVORO						
Mod.	cm	cm	HP - KW	PTO	Kg	N.	N.	N.
K2R 100	110	95	20 - 18	540	320	3	8	24
K2R 120	130	115	30 - 22	540	350	3	8	24
K2R 140	150	135	30 - 22	540	360	3	12	36
K2R 150	160	145	35 - 26	540	395	3	12	36
K2R 160	170	155	35 - 26	540	410	3	12	36
K2R 180	190	175	40 - 29	540	440	3	16	48
K2R 200	210	195	40 - 29	540	440	3	16	48