

TRINCIASERMENTI

CORTESE

K5

MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

DESCRIZIONE

TRINCIASERMENTI CON ATTACCO TRE PUNTI CATEGORIA I E II CON ATTACCO FISSO. MACCHINA NATA PER LAVORAZIONI SU FRUTTETI, VIGNETI, ULIVETI, ECC. CON TERRENI MOLTO SCONNESSI, SASSOSI O PER TERRENI LAVORATI CON ESTIRPATORI. LA MACCHINA E' FORNITA DI RULLO ANTERIORE (PICK-UP) CHE CONVOGLIA I SERMENTI DI POTATURA ALL'INTERNO DEL TAMBURO DOVE IL ROTORE A MAZZE TRINCIA IL TUTTO, VIENE SEZIONATO IN PICCOLE PARTI PER POI RICADERE NEL TERRENO TRAMITE LA GRIGLIA A FORI. LA MACCHINA VIENE SOSTENUTA DAL SOLLEVATORE DEL TRATTORE E DUE RUOTE STERZANTI DI Ø 500 SITE POSTERIORMENTE.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- ATTACCO TERZO PUNTO FISSO
- RUOTE STABILIZZATRICI STERZANTI
- RUOTA LIBERA SU SCATOLA
- PTO 540 / 1000 GIRI
- PICK-UP 127x8
- ROTORE Ø 159X10mm
- COPPIA SLITTE STABILIZZATRICI
- CATENA DI TRASMISSIONE PICK-UP
- PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE CE

EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- CARDANO
- PORTELLONE POSTERIORE APRIBILE



	INGOMBRO	LARGHEZZA DI LAVORO						
Mod.	cm	cm	HP - KW	PTO	Kg	N.	N.	N.
K5 - 120	140	155	40 - 29	540	750	5	12	36
K5 - 140	160	135	50 - 37	540	840	5	12	36
K5 - 160	180	155	60 - 44	540	890	5	16	48
K5 - 180	200	175	70 - 51	540	980	5	16	48
K5 - 200	220	195	80 - 53	540	1040	5	18	54